

## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, vrijliggend, Type 1



### Artikel informatie

Artikel nr.: 720200  
GTIN: 4026092076118  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwwing automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

#### Uitvoering

Noodvergrendeling: ja  
Mechanische terugstuwkleppen: 1

#### Algemene karakteristieken

Kleur: zwart  
Norm: EN 13564  
Nominale wijdte (DN): 200  
Uitwendige diameter (DA): 200 mm  
Aanwijzing nominale wijdte: Hydrauliek conform DN 150  
Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater  
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering  
Afleveringstoestand: Klaar voor installatie  
Terugstuwbeveiliging: Type 1

#### Afmetingen

Netto gewicht: 3,7 kg  
Bruto gewicht: 6,3 kg  
Afschot: 8 mm  
Lengte: 586 mm  
Breedte: 233 mm  
Hoogte: 306 mm

Lengte verpakking: 524 mm  
Breedte verpakking: 222 mm  
Hoogte verpakking: 265 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: vergrendelbaar deksel  
Vergrendeling deksel: Eenhands sluiting