

Terugstuwbeveiliging Staufix DN 150, vrijliggend, Type 2 R



Artikel informatie

Artikel nr.: 730150R
GTIN: 4026092076521
Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

Rvs rattenklep :	ja
Noodvergrendeling:	ja
Mechanische terugstuwkleppen:	2

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Nominale wijdte (DN):	150
Uitwendige diameter (DA):	160 mm
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vrijliggende riolering
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging:	Type 2

Afmetingen

Netto gewicht:	3,32 kg
Bruto gewicht:	5,9 kg
Afschot:	8 mm
Lengte:	523 mm
Breedte:	216 mm
Hoogte:	306 mm
Lengte verpakking:	524 mm
Breedte verpakking:	222 mm

Hoogte verpakking:

265 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:

vergrendelbaar deksel

Vergrendeling deksel:

Eenhands sluiting