

Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, vrijliggend, Type 2 R



Artikel informatie

Artikel nr.: 730200R
GTIN: 4026092076187
Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

Rvs rattenklep :	ja
Noodvergrendeling:	ja
Mechanische terugstuwkleppen:	2

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Nominale wijdte (DN):	200
Uitwendige diameter (DA):	200 mm
Aanwijzing nominale wijdte:	Hydrauliek conform DN 150
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vrijliggende riolering
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging:	Type 2

Afmetingen

Netto gewicht:	3,8 kg
Bruto gewicht:	6,4 kg
Afschot:	8 mm
Lengte:	586 mm
Breedte:	233 mm
Hoogte:	306 mm
Lengte verpakking:	524 mm

Breedte verpakking: 222 mm
Hoogte verpakking: 265 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: vergrendelbaar deksel
Vergrendeling deksel: Eenhands sluiting