



Pompstation Aquapump Medium Mono, GTF 1200, 800-1200 mm, D



Artikel informatie

Artikel nr.: 827810D
 GTIN: 4026092045701
 Korting groep: 60

Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw
- In de fabriek geconfigureerd

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Een schachtsysteem LW 600 van duurzaam bestendig kunststof (PE-LLD) met open pompbehuizing en universele aansluitmogelijkheden dient als verzamelreservoir. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd.

Uitvoering

Soort installatie:	Enkele eenheid
Doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):	100
Doorvoerdichting voor ontluuchtingsleiding (DN):	100
Opstelling:	Natte opstelling
Pompregeling:	Vlotter
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd
Persleidingaansluiting:	horizontaal
Schachtsysteem:	LW 600

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-2
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Modulepakket voor bouwzijdige montage.
Installatietype:	Mono

Afmetingen	
Netto gewicht:	152 kg
Bruto gewicht:	164 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	2000 mm
Diameter:	680 mm
Inbouwdiepte:	800 - 1250 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	806 mm
Breedte:	806 mm
Lengte verpakking:	1200 mm
Breedte verpakking:	800 mm
Hoogte verpakking:	1220 mm

Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	32
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Aansluiting mantelbuis (DN):	100
Ontluchtingsaansluiting (DN):	100
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	482 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	400 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	455 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Aantal toevoeren:	1
Dagmaat reservoir (LW):	600 mm
Dagmaat toegang (LW):	600 mm

Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat rond
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer met betonvulling
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	680 mm
Hoogte Afdekking:	50 mm
Lengte Afdekking:	680 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)

Loopband	
Pomp:	GTF 1200
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	10 kg
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	6,2 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,98
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)

Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	15,5 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	9 m
Toerental:	2650 U/min
Vermogen P1:	1,4 kW
Vermogen P2:	0,84 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Besturing	
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling:	mechanisch
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Nominale stroomsterkte:	6,2 A