

## Erfafvoer Systeem 400, DN 100, A, 380 - 510 mm



### Artikel informatie

Artikel nr.: 851100A  
GTIN: 4026092004258  
Korting groep: 10

### Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

### Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen. Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

#### Uitvoering

Systeem:	400
Verwarming:	zonder
Inhoud slibvang:	ja
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	4,5

#### Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 752
Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm
Stankslot:	nee

#### Afmetingen

Netto gewicht:	10 kg
Bruto gewicht:	10 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	500 mm
Uitsparingsmaat breedte:	535 mm
Uitsparingsmaat lengte:	585 mm
Min. insteekdiepte:	55 mm
Inbouwdiepte:	380 - 510 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte verpakking:	585 mm
Breedte verpakking:	535 mm
Hoogte verpakking:	510 mm

Reservoir/basiselement  
Aantal afvoeren: 1  
Materiaal afvoerelement: Kunststof  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster rond  
Afdekkingsmateriaal: Kunststof  
Afdekking kleur: zwart  
Breedte Afdekking: 400 mm  
Lengte Afdekking: 400 mm  
Oppervlak: geërodeerd  
Belastingsklasse: A 15 (EN 124)  
Framebreedte: 400 mm  
Framelengte: 400 mm  
Form opzetstuk: hoekig  
Inhoud slibvang: ja