

## Erfafvoer Sys400, DN100, A, 460-590mm, terugstuwb.



### Artikel informatie

Artikel nr.: 851101A-RSV

GTIN: 4026092055229

Korting groep: 10

### Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

### Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen. Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

#### Uitvoering

Systeem:	400
Verwarming:	zonder
Inhoud slibvang:	ja
Waterslothoogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	3,1
Mechanische terugstuwkleppen:	2

#### Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 752
Nominale wijdte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm
Terugstuwbeveiliging:	Type 5
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief

#### Afmetingen

Netto gewicht:	47 kg
Bruto gewicht:	47 kg
Uitsparingsmaat breedte:	535 mm
Uitsparingsmaat lengte:	585 mm
Inbouwdiepte:	460 - 590 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte verpakking:	700 mm
Breedte verpakking:	800 mm

Hoogte verpakking:	595 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	Kunststof
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	400 mm
Lengte Afdekking:	400 mm
Oppervlak:	geërodeerd
Belastingsklasse:	A 15 (EN 124)
Framebreedte:	400 mm
Framelengte:	400 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Inhoud slibvang:	ja