

Erfafvoer Systeem 400, DN 100, A, Dompelbocht

Artikel informatie

Artikel nr.: 851102A-HANN
GTIN: 4026092090800
Korting groep: 10

Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen. Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

| | |
|------------------|--------|
| Uitvoering | |
| Systeem: | 400 |
| Verwarming: | zonder |
| Inhoud slibvang: | ja |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Algemene karakteristieken | |
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 752 |
| Nominale breedte (DN): | 100 |
| Uitwendige diameter (DA): | 110 mm |
| Stankslot: | inclusief |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Afmetingen | |
| Netto gewicht: | 47 kg |
| Bruto gewicht: | 47 kg |
| Uitsparingsmaat breedte: | 535 mm |
| Uitsparingsmaat lengte: | 585 mm |
| Inbouwdiepte: | 515 - 720 mm |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk |
| Lengte verpakking: | 800 mm |
| Breedte verpakking: | 700 mm |
| Hoogte verpakking: | 1025 mm |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Reservoir/basiselement | |
| Aantal afvoeren: | 1 |
| Materiaal afvoerelement: | Kunststof |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Uitvoering aansluiting: | zijwaarts |
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Sleufrooster rond |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Breedte Afdekking: | 400 mm |
| Lengte Afdekking: | 400 mm |
| Oppervlak: | geërodeerd |
| Belastingsklasse: | A 15 (EN 124) |
| Framebreedte: | 400 mm |
| Framelengte: | 400 mm |
| Form opzetstuk: | hoekig |
| Inhoud slibvang: | ja |