

Erfafvoer Systeem 400, DN 150, D, 380 - 510 mm



Artikel informatie

Artikel nr.: 851150D
GTIN: 4026092004364
Korting groep: 10

Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen. Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

Uitvoering

Systeem:	400
Verwarming:	zonder
Inhoud slibvang:	ja
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	4,5

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 752
Nominale breedte (DN):	150
Uitwendige diameter (DA):	160 mm
Stankslot:	nee

Afmetingen

Netto gewicht:	39 kg
Bruto gewicht:	45 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	500 mm
Uitsparingsmaat breedte:	535 mm
Uitsparingsmaat lengte:	585 mm
Min. insteekdiepte:	55 mm
Inbouwdiepte:	380 - 510 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte verpakking:	585 mm
Breedte verpakking:	535 mm
Hoogte verpakking:	510 mm

Reservoir/basiselement
Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: Kunststof
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal: Gietijzer
Afdekking kleur: zwart
Breedte Afdekking: 450 mm
Lengte Afdekking: 450 mm
Oppervlak: geërodeerd
Belastingsklasse: D 400 (EN 124)
Framebreedte: 450 mm
Framelengte: 450 mm
Form opzetstuk: hoekig
Inhoud slibvang: ja