

## Monsternameschacht d: 450 mm, DN 100, klasse A



### Artikel informatie

Artikel nr.: 915881A  
GTIN: 4026092048528  
Korting groep: 60

### Beschrijving

Monsternameschacht LW 450 voor afscheidersystemen, voor aardinbouw, leeglopend, waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater. Minimale inbouwdiepte bereikbaar door afzagen.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Stroomrichting:                                   | recht                   |
| Algemene karakteristieken                         |                         |
| Kleur:  | zwart                   |
| Materiaal:  | PE                      |
| Afmetingen  |                         |
| Netto gewicht:                                    | 15 kg                   |
| Bruto gewicht:                                    | 15 kg                   |
| Afschot:  | 160 mm                  |
| Inbouwdiepte:                                     | 950 - 1300 mm           |
| Soort hoogteverstelling:                          | telescopisch opzetstuk  |
| Lengte:   | 730 mm                  |
| Lengte verpakking:                                | 700 mm                  |
| Breedte verpakking:                               | 800 mm                  |
| Hoogte verpakking:                                | 1200 mm                 |
| Reservoir/basiselement                            |                         |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 205 mm                  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 110 mm                  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 100 mm                  |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 110 mm                  |
| Nominale toevoer (DN):                            | 100 mm                  |
| Dagmaat reservoir (LW):                           | 450 mm                  |
| Afdekkingskarakteristieken                        |                         |
| Afdekkingsmateriaal:                              | Kunststof               |
| Belastingsklasse:                                 | A 15 (EN 124)           |
| Dichtheid:  | geur- en spatwaterdicht |