

## Sonic Control 0



### Artikel informatie

Artikel nr.: 917828  
GTIN: 4026092047330  
Korting groep: 60

### Beschrijving

Laagdiktemeter SonicControl type 0 voor lichtevloeistoffenafscheimers, met ultrageluidsensur voor het op de centimeter nauwkeurig detecteren en melden van de olielaag. Met netaansluiting, accubuffering en optionele aansluitmogelijkheid voor extern alarm. Incl. bevestigingsset voor eenvoudige montage op de inbouwlocatie en onderhoud.

De sensorkabel op de inbouwlocatie kan tot 60 m worden verlengd.

Besturingskast met optisch en akoestisch alarm, elektronisch bedrijfslogboek voor twaalf maanden en USB-poort voor het uitlezen van het bedrijfslogboek.

#### Algemene karakteristieken

Toelating: BVS 11 ATEX E 040 X  
Kabellengte: 30 m

#### Afmetingen

Netto gewicht: 1,9 kg  
Bruto gewicht: 3,94 kg  
Lengte verpakking: 1200 mm  
Breedte verpakking: 380 mm  
Hoogte verpakking: 90 mm

#### Loopband

Aansluit type: Geaard 2-polig

#### Besturing

Besturingskast: ja  
Vermogen stand-by: 3,4 W  
Bescherminingsklasse besturingskast: IP 54  
Aansluit type: Geaard 2-polig  
Kabellengte besturingskast: 1,45 m  
Potentiaalvrij contact: ja  
GSM-interface: ja  
USB-interface: ja  
Logboekfunctie: ja

Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja