


## Vervangingspomp SPF 300 KE 2.0 Homogenisator, 3,0 kW



### Artikel informatie

Artikel nr.: 917856  
GTIN: 4026092055823  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Homogenisatorpomp voor vetafscheiders

#### Algemene karakteristieken

ATEX: nee

#### Afmetingen

Netto gewicht: 55,5 kg  
Bruto gewicht: 57 kg  
Lengte verpakking: 532 mm  
Breedte verpakking: 130 mm  
Hoogte verpakking: 355 mm

#### Loopband

Pomp: SPF 300 KE 2.0  
Aansluit type: Directe aansluiting  
Bedrijfsspanning: 400 V  
Netfrequentie: 50 Hz  
Nominale stroomsterkte: 6,2 A  
Beschermingsklasse: I  
Beschermingsklasse pomp: IP 55  
Temperatuurbewaking: geïntegreerd  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 35 °C  
Opvoerhoogte max.: 17 m  
Toerental: 2850 U/min  
Vermogen P1: 3,6 kW  
Vermogen P2: 3 kW  
Modus: S2 - 30 min.  
Vereiste zekering (kabelbescherming): Zekering via besturingskast 400 V  
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Type schoepenwiel: Radiaal schoepenwiel met snijwerk  
Lengte van pompkabel: 5 m

Besturing

Aansluit type:

Vereiste zekering (kabelbescherming):

Directe aansluiting

Zekering via besturingskast 400 V