

## Vetafscheider EasyClean Modular free, NG 2, Standard, 3-delig, TS



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93002-R2-TS

GTIN: 4026092103999

Korting groep: 60

### Voordelen

- Ideaal bij extreem nauwe toegangen
- Bestaat uit meerdere delen voor inbrengen bij inbrengopening van max. 66 cm
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Dankzij de modulaire opbouw kan de afscheider ook door zeer nauwe openingen worden ingebracht. Het verzamelreservoir (NG 0,5 met twee reservoirs) gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger. Via een stankdicht deksel en snelspansluiting kan men gemakkelijk toegang krijgen voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

Schachtsysteem:	driedelige schachtmodule
Afvoervariant:	Standaard
Schredder-mix-systeem:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	2,00
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang

#### Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

#### Afmetingen

Netto gewicht:	95 kg
Bruto gewicht:	113 kg
Hoogte reservoirbodem tot tussenstuk:	550 mm

Opsteloppervlak hoogte:	1300 mm
Inbrengrmaat lengte:	1240 mm
Breedte inbrengrmaat:	1133 mm
Hooge inbrengrmaat:	580 mm
Lengte verpakking:	1300 mm
Breedte verpakking:	1240 mm
Hoogte verpakking:	1133 mm
Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	715 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	785 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Vergrendeling:	Snelspanning
Dichtheid:	geurdicht
Afvalwaterinhoud	
Afscheiderinhoud:	380 l
Totaal volume:	580 l
Inhoud slibvang:	200 l
Volume vetopslag:	100 l
Besturing	
Besturingskast:	nee