

Vetafscheider EasyClean Modular free, NG 2, Standard, 3-delig, TS



Artikel informatie

Artikel nr.: 93002-R2-TS

GTIN: 4026092103999

Korting groep: 60

Voordelen

- Ideaal bij extreem nauwe toegangen
- Bestaat uit meerdere delen voor inbrengen bij inbrengopening van max. 66 cm
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Dankzij de modulaire opbouw kan de afscheider ook door zeer nauwe openingen worden ingebracht. Het verzamelreservoir (NG 0,5 met twee reservoirs) gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang. Via een stankdicht deksel en snelspanlusing kan men gemakkelijk toegang krijgen voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Schachtsysteem: | driedelige schachtmodule |
| Afvoervariant: | Standaard |
| Schredder-mix-systeem: | nee |
| Slibemmer: | nee |
| Nominale grootte (NG): | 2 |
| SonicControl: | nee |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee |
| Soort lediging: | handmatig met zuigslang |

Algemene karakteristieken

| | |
|----------------------|--|
| Materiaal: | PE |
| Norm: | EN 1825 |
| Inbouwsituatie: | vrije opstelling |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

Afmetingen

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Netto gewicht: | 95 kg |
| Bruto gewicht: | 113 kg |
| Hoogte reservoirbodem tot tussenstuk: | 550 mm |

| | |
|---|---|
| Opsteloppervlak hoogte: | 1300 mm |
| Inbrengrmaat lengte: | 1240 mm |
| Breedte inbrengrmaat: | 1133 mm |
| Hooge inbrengrmaat: | 580 mm |
| Lengte verpakking: | 1300 mm |
| Breedte verpakking: | 1240 mm |
| Hoogte verpakking: | 1133 mm |
| Reservoir/basiselement | |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 715 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 785 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 110 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 100 mm |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 110 mm |
| Nominale toevoer (DN): | 100 mm |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Deksel |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Vergrendeling: | Snelspanning |
| Dichtheid: | geurdicht |
| Afvalwaterinhoud | |
| Afscheiderinhoud: | 380 l |
| Totaal volume: | 580 l |
| Inhoud slibvang: | 200 l |
| Volume vetopslag: | 100 l |
| Besturing | |
| Besturingskast: | nee |