

## Vetafscheider EasyClean ground NG 10, Standard, 1120-1740 mm, Klasse D



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93010/170D  
GTIN: 4026092073339  
Korting groep: 60

### Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:	variant voor verdiepte inbouw
Schachtsysteem:	regenput
Afvoervariant:	Standaard
Schredder-mix-systeem:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	10,00
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Draagvermogen (DIN 19901):	E4

#### Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

#### Afmetingen

Netto gewicht:	488 kg
Bruto gewicht:	510 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	1320 mm
Diameter:	659 mm
TEÜ:	700 - 1.500
T-TEÜ:	220
Lengte max.:	3062 mm
Inbouwdiepte:	1120 - 1740 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Inbengmaat lengte:	2910 mm
Breedte inbengmaat:	1200 mm
Lengte verpakking:	3062 mm
Breedte verpakking:	2150 mm
Hoogte verpakking:	1787 mm

#### Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1030 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1100 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	150 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	800 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Hoogte Afdekking:	121 mm
Vergrendeling:	vergrendelt
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht

#### Afvalwaterinhoud

Afscheiderinhoud:	1600 l
Totaal volume:	2600 l
Inhoud slibvang:	1000 l
Volume vetopslag:	400 l

#### Besturing

Besturingskast:	nee
-----------------	-----