

## Vetafscheider EasyClean ground NG 15, Standard, 1130-1755 mm, Kl. A/B



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93015/170B  
GTIN: 4026092073346  
Korting groep: 60

### Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Aanwijzing inbouwdiepte:         | variant voor verdiepte inbouw |
| Schachtsysteem:                  | regenput                      |
| Afvoervariant:                   | Standaard                     |
| Schredder-mix-systeem:           | nee                           |
| Slibemmer:                       | nee                           |
| Nominale grootte (NG):           | 15                            |
| SonicControl:                    | nee                           |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee                           |
| Soort lediging:                  | handmatig met zuigslang       |
| Draagvermogen (DIN 19901):       | E2                            |

#### Algemene karakteristieken

|                      |  |
|----------------------|--|
| Materiaal:           | PE   |
| Norm:                | EN 1825  |
| Inbouwsituatie:      | aardinbouw   |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| ATEX:                | nee  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Afmetingen</b>                |   |
| Netto gewicht:                   | 483 kg                                      |
| Bruto gewicht:                   | 517 kg                                      |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 1810 mm                                     |
| Diameter:                        | 648 mm                                      |
| TEÜ:                             | 700 - 1.800                                 |
| T-TEÜ:                           | 185   |
| Lengte max.:                     | 2780 mm                                     |
| Inbouwdiepte:                    | 1130 - 1755 mm                              |
| Soort hoogteverstelling:         | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar |
| Inbrengmaat lengte:              | 2590 mm                                     |
| Breedte inbrengmaat:             | 1720 mm                                     |
| Lengte verpakking:               | 2780 mm                                     |
| Breedte verpakking:              | 2670 mm                                     |
| Hoogte verpakking:               | 2340 mm                                     |

|   |   |
|---|---|
| <b>Reservoir/basiselement</b>                     |   |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1550 mm   |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1620 mm   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200 mm  |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 200 mm  |
| Nominale toevoer (DN):                            | 200 mm  |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 800 mm  |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Afdekkingskarakteristieken</b> |                         |
| Soort afdekking:                  | Afdekplaat              |
| Afdekkingsmateriaal:              | Gietijzer               |
| Afdekking kleur:                  | zwart                   |
| Hoogte Afdekking:                 | 95 mm                   |
| Vergrendeling:                    | onvergrendeld           |
| Belastingsklasse:                 | B 125 (EN 124)          |
| Dichtheid:                        | geur- en spatwaterdicht |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Afvalwaterinhoud</b> |        |
| Afscheiderinhoud:       | 2800 l |
| Totaal volume:          | 4300 l |
| Inhoud slibvang:        | 1500 l |
| Volume vetopslag:       | 600 l  |

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>Besturing</b> |     |
| Besturingskast:  | nee |