


## Vetafscheider EasyClean free NS 20, Direct, rechts



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93020-01-D-R

GTIN: 4026092105207

Korting groep: 60

### Voordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen (NS 2 - NS 10)
- Onderhoudsarm systeem
- Geurbepaalde lediging bij gesloten reservoir

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Voor een stankvrije manuele lediging is een zuigleidingaansluiting beschikbaar. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Stromingsrichting:               | rechts    |
| Schredder-mix-systeem:           | nee       |
| Slibemmer:                       | nee       |
| Nominale grootte (NG):           | 20        |
| SonicControl:                    | nee       |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee       |
| Soort lediging:                  | handmatig |

#### Algemene karakteristieken

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Materiaal:      | PE               |
| Inbouwsituatie: | vrije opstelling |

|   |   |
|---|---|
| Afleveringstoestand:                              | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)  |
| Leveringsomvang:                                  | Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting              |
| <b>Afmetingen</b>                                 |   |
| Netto gewicht:                                    | 360 kg  |
| Bruto gewicht:                                    | 435 kg  |
| Opsteloppervlak lengte:                           | 3530 mm   |
| Opsteloppervlak breedte:                          | 1490 mm   |
| Opsteloppervlak hoogte:                           | 1950 mm   |
| Lengte verpakking:                                | 3530 mm   |
| Breedte verpakking:                               | 1490 mm   |
| Hoogte verpakking:                                | 2085 mm   |
| <b>Reservoir/basiselement</b>                     |   |
| Nominale druk (PN):                               | 10  |
| Persleidingaansluiting (DN):                      | 65  |
| Persleidingaansluiting (DA):                      | 75 mm   |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1130 mm   |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1200 mm   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200 mm  |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 200 mm  |
| Nominale toevoer (DN):                            | 200 mm  |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |
| Onderhoudsopening:                                | 420 mm  |
| <b>Afdekkingskarakteristieken</b>                 |   |
| Soort afdekking:                                  | Deksel  |
| Afdekkingsmateriaal:                              | Kunststof   |
| Afdekking kleur:                                  | paars   |
| Vergrendeling:                                    | Snelspansluiting  |
| Dichtheid:  | geurdicht   |
| <b>Afvalwaterinhoud</b>                           |   |
| Afscheiderinhoud:                                 | 1730 l  |
| Totaal volume:                                    | 3730 l  |
| Volume vetopslag:                                 | 800 l   |
| <b>Besturing</b>                                  |   |
| Besturingskast:                                   | nee   |