

Vetafscheider EasyClean free NG 25, Direct

Artikel informatie

Artikel nr.: 93025.01/D
GTIN:
Korting groep: 60

Voordelen

- Onderhoudsarm systeem
- Geurbepaalde lediging bij gesloten reservoir

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuine bodem voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Voor stankvrije manuele lediging is een zuigleidingaansluiting beschikbaar. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Afvoervariant:	Direct
Schredder-mix-systeem:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	25
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig
Draagvermogen (DIN 19901):	F3

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Leveringsomvang:	Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

Afmetingen

Opsteloppervlak lengte:	4760 mm
Opsteloppervlak breedte:	1350 mm
Opsteloppervlak hoogte:	1555 mm
Inbengmaat lengte:	4500 mm
Breedte inbengmaat:	1350 mm
Hooge inbengmaat:	1525 mm

Reservoir/basiselement

Nominale druk (PN):	10
Persleidingaansluiting (DN):	65

Persleidingaansluiting (DA):	75 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1030 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1100 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale toevordiameter (DA):	200 mm
Nominale toevoer (DN):	200 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Vergrendeling:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht

Afvalwaterinhoud	
Afscheiderinhoud:	1200 l
Totaal volume:	3700 l
Inhoud slibvang:	2500 l
Volume vetopslag:	1000 l

Besturing	
Besturingskast:	nee