

## Vetafscheider EasyClean free NG 35, Direct

### Artikel informatie

Artikel nr.: 93035.01/D  
GTIN: 4026092103685  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Onderhoudsarm systeem
- Geurbepaalde lediging bij gesloten reservoir

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuine bodem voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Voor stankvrije manuele lediging is een zuigleidingaansluiting beschikbaar. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Afvoervariant:                   | Direct    |
| Schredder-mix-systeem:           | nee       |
| Slibemmer:                       | nee       |
| Nominale grootte (NG):           | 35        |
| SonicControl:                    | nee       |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee       |
| Soort lediging:                  | handmatig |
| Draagvermogen (DIN 19901):       | F3        |

#### Algemene karakteristieken

|                      |  |
|----------------------|--|
| Materiaal:           | PE   |
| Norm:                | EN 1825  |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Leveringsomvang:     | Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting             |

#### Afmetingen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Opsteloppervlak lengte:  | 6480 mm |
| Opsteloppervlak breedte: | 1500 mm |
| Opsteloppervlak hoogte:  | 1662 mm |
| Inbengmaat lengte:       | 6000 mm |
| Breedte inbengmaat:      | 1500 mm |
| Hooge inbengmaat:        | 1662 mm |

#### Reservoir/basiselement

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Nominale druk (PN):          | 10 |
| Persleidingaansluiting (DN): | 65 |

|   |   |
|---|---|
| Persleidingaansluiting (DA):                      | 75 mm   |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1130 mm   |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1200 mm   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 250 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 250 mm  |
| Nominale toevloediameter (DA):                    | 250 mm  |
| Nominale toevoer (DN):                            | 250 mm  |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking:     | Deksel           |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof        |
| Afdekking kleur:     | zwart            |
| Vergrendeling:       | Snelspansluiting |
| Dichtheid:           | geurdicht        |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Afvalwaterinhoud  |        |
| Afscheiderinhoud: | 4500 l |
| Totaal volume:    | 8000 l |
| Inhoud slibvang:  | 3500 l |
| Volume vetopslag: | 1400 l |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Besturing       |     |
| Besturingskast: | nee |