

Vetafscheider EasyClean ground NG 30, Standard, 1155-1775 mm, Kl. A/B



Artikel informatie

Artikel nr.: 93930/170B

GTIN: 4026092073407

Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Aanwijzing inbouwdiepte: | variant voor verdiepte inbouw |
| Schachtsysteem: | regenput |
| Afvoervariant: | Standaard |
| Schredder-mix-systeem: | nee |
| Slibemmer: | nee |
| Nominale grootte (NG): | 30,00 |
| SonicControl: | nee |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee |
| Soort lediging: | handmatig met zuigslang |
| Draagvermogen (DIN 19901): | E2 |

Algemene karakteristieken

| | |
|----------------------|--|
| Materiaal: | PE |
| Norm: | EN 1825 |
| Inbouwsituatie: | aardinbouw |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

Afmetingen

| | |
|----------------------------------|---|
| Netto gewicht: | 731 kg |
| Bruto gewicht: | 740 kg |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 2130 mm |
| Diameter: | 648 mm |
| TEÜ: | 700 - 1.800 |
| T-TEÜ: | 480 |
| Lengte max.: | 3660 mm |
| Inbouwdiepte: | 1155 - 1775 mm |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar |
| Inbengmaat lengte: | 3470 mm |
| Breedte inbengmaat: | 2010 mm |
| Lengte verpakking: | 2010 mm |
| Breedte verpakking: | 4610 mm |
| Hoogte verpakking: | 2382 mm |

Reservoir/basiselement

| | |
|---|---|
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 1550 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1650 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 250 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 250 mm |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 250 mm |
| Nominale toevoer (DN): | 250 mm |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat toegang (LW): | 800 mm |

Afdekkingskarakteristieken

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Soort afdekking: | Afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Hoogte Afdekking: | 95 mm |
| Vergrendeling: | onvergrendeld |
| Belastingsklasse: | B 125 (EN 124) |
| Dichtheid: | geur- en spatwaterdicht |

Afvalwaterinhoud

| | |
|-------------------|--------|
| Afscheiderinhoud: | 4800 l |
| Totaal volume: | 7800 l |
| Inhoud slibvang: | 3000 l |
| Volume vetopslag: | 2000 l |

Besturing

| | |
|-----------------|-----|
| Besturingskast: | nee |
|-----------------|-----|