

Bezinkselafscheider EasySink free, NG 2



Artikel informatie

Artikel nr.: 97202/000
GTIN: 4026092026885
Korting groep: 60

Voordelen

- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembare bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van kunststof. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Een stankdicht deksel met snelspanlutingen maakt eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering

Nominale grootte (NG):

2

Soort lediging:

handmatig met zuigslang

Algemene karakteristieken

Materiaal:

PE

Inbouwsituatie:

vrije opstelling

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afvalwaterbestendig:

bestand tegen agressief afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht:

50,65 kg

Bruto gewicht:

59,45 kg

Opsteloppervlak lengte:

985 mm

Opsteloppervlak breedte:

650 mm

Opsteloppervlak hoogte:

598 mm

Inbrengmaat lengte:

800 mm

Breedte inbrengmaat:

650 mm

Lengte verpakking:

800 mm

Breedte verpakking:

650 mm

Hoogte verpakking:

500 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	255 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	373 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	75 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	70 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	75 mm
Nominale toevoer (DN):	70 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Volume opvangreservoir:	51 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	630 mm
Lengte Afdekking:	630 mm
Vergrendeling:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht
Stankslot:	inclusief
Besturing	
Besturingskast:	nee