

Olie-/benzineafscheider EasyOil ground, LW 1000, NG 1,5, Klasse II, D



Artikel informatie

Artikel nr.: 99601.041D
GTIN: 4026092030998
Korting groep: 60

Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor E10 en biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Optioneel met terugstuwbeveiliging conform DIN 13564

Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en een automatische afsluitvoorziening. Een of meer regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE. Opmerking:

voordat de afscheider besteld wordt moet de vergunning bij de autoriteiten worden aangevraagd.

Uitvoering

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Nominale grootte (NG): | 1,5 |
| Soort lediging: | handmatig met zuigslang |
| Coalescentiefilter: | nee |
| Draagvermogen (DIN 19901): | E4 |

Algemene karakteristieken

| | |
|--|--|
| Materiaal: | PE |
| Inbouwsituatie: | aardinbouw |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Afscheiderklasse: | II |
| Toepassingspectrum voor lichte vloeistoffen: | van 0,85 tot 0,95 g/cm ³ |

| | |
|--------------------------|---|
| Afmetingen | |
| Netto gewicht: | 198 kg |
| Bruto gewicht: | 216 kg |
| Oversteek: | 70 mm |
| Inbouwdiepte: | 570 - 995 mm |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar |
| Inbrengmaat lengte: | 1425 mm |
| Breedte inbrengmaat: | 1300 mm |
| Lengte verpakking: | 2270 mm |
| Breedte verpakking: | 1300 mm |
| Hoogte verpakking: | 1200 mm |

| | |
|---|---|
| Reservoir/basiselement | |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 583 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 630 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 110 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 100 mm |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 110 mm |
| Nominale toevoer (DN): | 100 mm |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat reservoir (LW): | 1000 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Breedte Afdekking: | 680 mm |
| Hoogte Afdekking: | 50 mm |
| Lengte Afdekking: | 680 mm |
| Vergrendeling: | onvergrendeld |
| Belastingsklasse: | D 400 (EN 124) |
| Dichtheid: | geur- en spatwaterdicht |

| | |
|------------------------------------|-------|
| Afvalwaterinhoud | |
| Totaal volume: | 580 l |
| Inhoud slibvang: | 360 l |
| Volume opslag lichte vloeistoffen: | 110 l |

| | |
|-----------------|-----|
| Besturing | |
| Besturingskast: | nee |