

Olie-/benzineafscheider EasyOil NG15, Klasse II, 5800l, D, Toev./uit. PE



Artikel informatie

Artikel nr.: 99615.80DEX

GTIN:

Korting groep: 60

Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en een automatische afsluitvoorziening. Een of meer regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering

Nominale grootte (NG):	15
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Coalescentiefilter:	nee
Draagvermogen (DIN 19901):	E4

Algemene karakteristieken

Afscheiderklasse:	II
-------------------	----

Afmetingen

Netto gewicht:	636 kg
Bruto gewicht:	643 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	1810 mm
Oversteek:	130 mm
TEÜ:	700 - 1.500
T-TEÜ:	180
Lengte max.:	3460 mm
Inbouwdiepte:	870 - 1250 mm
Inbrengraat lengte:	3110 mm
Breedte inbrengraat:	1760 mm

Lengte verpakking:	3060 mm
Breedte verpakking:	1760 mm
Hoogte verpakking:	2300 mm
Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1600 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1630 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	200 mm
Nominale toevoer (DN):	200 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	600 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	680 mm
Hoogte Afdekking:	50 mm
Lengte Afdekking:	680 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Afvalwaterinhoud	
Totaal volume:	5800 l
Inhoud slibvang:	5000 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	470 l
Besturing	
Besturingskast:	nee